

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION



## Epson Stylus Pro 4880

Профессиональный принтер позволяет печатать на рулонных и листовых материалах шириной до формата A2+ (17"/432 мм). Идеальное решение для печати фотографий, художественных работ и пробной печати. Восьмицветная система печати пигментными чернилами Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta и низкая стоимость эксплуатации.

Чернила, изготовленные по новейшим технологиям Epson, и улучшенная обработка изображений обеспечивают высочайший уровень надежности и качества печати. С помощью чернил Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta, включая три нейтральных оттенка, и технологии улучшенной передачи пурпурного цвета вы сможете создавать великолепные изображения, которые будут радовать вас еще долгое время.

Новые стандарты для разных видов носителей: улучшенная градация яркости, практически полное отсутствие метамеризма, максимально ровная поверхность отпечатка. Кроме того, принтер прост в управлении и обладает высокой производительностью.

Принтер идеально подходит для пробной печати, а также печати фотографий и различных изображений как на матовой, так и на глянцевой бумаге.

### Основные преимущества

- Профессиональное качество цветной и черно-белой печати благодаря чернилам Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta.
- Печать без полей на рулонных носителях шириной до 432 мм и на листах формата от A3+ до A2+.
- Удобство и простота в подключении, эксплуатации и обслуживании.
- Стойкость цветных отпечатков более 75 лет, черно-белых – более 100 лет\*.
- Идеальное решение для создания системы удаленной цветопробной печати.
- Низкая стоимость эксплуатации благодаря отдельным картриджам объемом 110 или 220 мл.
- USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb в комплекте.

**EPSON ULTRACHROME**  
**K3** INK

VIVID MAGENTA

<b>Epson Stylus Pro 4880</b>																															
<b>Код</b>	C11CA00001A0																														
<b>Формат</b>	17 дюймов (A2+/432 мм)																														
<b>Технология печати</b>	Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™. Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплями Epson Ultra Micro Dot™, 3.5 пл. Конфигурация печатающей головки: 180 дюз x 8 картриджей.																														
<b>Тип чернил</b>	Пигментные чернила Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta (голубой, насыщенный пурпурный, желтый, светло-голубой, насыщенный светло-пурпурный, серый, светло-серый, стандартный черный, матовый черный); 8 разъемов (один разъем для попеременно устанавливаемых стандартного и матового черных картриджей); Для перехода с матового черного на стандартный и наоборот требуется конверсионный картридж																														
<b>Разрешение</b>	2880 x 1440 dpi с технологией печати каплями переменного размера																														
<b>Скорость печати</b>	До 12.8 м <sup>2</sup> /час (A2/простая бумага/черновой режим)																														
<b>Светостойкость</b>	До 75 лет* для цветных отпечатков Более 100 лет* для черно-белых отпечатков																														
<b>Размер рулона</b>	Диаметр сердечника 2" или 3". Максимальный внешний диаметр 150 мм																														
<b>Загрузка бумаги</b>																															
Рулонные носители	Один рулон (1 рулон < 150 мм / внешний диаметр); Ширина носителя: 203.2 мм – 431.8 мм (8" – 17"); Минимальная длина носителя: 279 мм; Толщина носителя: 0.08 мм – 0.50 мм																														
Листовые носители	Лоток высокой емкости с автоматической подачей бумаги (до 250 листов простой бумаги); Податчик с ручной загрузкой для носителей до 1.5 мм; Ширина носителя: формат A4 – A2, (210 мм – 431.8 мм); Длина носителя: 279 мм – 610 мм; Толщина носителя: 0.08 мм – 1.50 мм																														
<b>Печать с полями</b>																															
Рулонные носители	4 режима: Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 4: 25 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые)																														
Листовые носители	2 режима: Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее)																														
<b>Печать без полей</b>																															
Рулоны/листы	8" * 1, 10", 12", 14", 16", 17", 210 мм, 257 мм, 300 мм, 329 мм, 400 мм, 420 мм *1. Верхнее и нижнее поля можно автоматически обрезать до любой длины *1 8" & 420 мм – необходим спейсер * Только для рулонной бумаги																														
<b>Картриджи</b>	Картриджи емкостью <b>110</b> и <b>220</b> мл с системой контроля расхода чернил Intellidrive, даже в повторно используемых картриджах																														
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>110 мл</b></td> <td style="text-align: center;"><b>220 мл</b></td> </tr> <tr> <td>Матовый черный</td> <td style="text-align: center;">C13T613800</td> <td style="text-align: center;">C13T614800</td> </tr> <tr> <td>Стандартный черный</td> <td style="text-align: center;">C13T605100</td> <td style="text-align: center;">C13T606100</td> </tr> <tr> <td>Серый</td> <td style="text-align: center;">C13T605700</td> <td style="text-align: center;">C13T606700</td> </tr> <tr> <td>Светло-серый</td> <td style="text-align: center;">C13T605900</td> <td style="text-align: center;">C13T606900</td> </tr> <tr> <td>Голубой</td> <td style="text-align: center;">C13T605200</td> <td style="text-align: center;">C13T606200</td> </tr> <tr> <td>Насыщенный пурпурный</td> <td style="text-align: center;">C13T605300</td> <td style="text-align: center;">C13T606300</td> </tr> <tr> <td>Желтый</td> <td style="text-align: center;">C13T605400</td> <td style="text-align: center;">C13T606400</td> </tr> <tr> <td>Насыщенный светло-пурпурный</td> <td style="text-align: center;">C13T605600</td> <td style="text-align: center;">C13T606600</td> </tr> <tr> <td>Светло-голубой</td> <td style="text-align: center;">C13T605500</td> <td style="text-align: center;">C13T606500</td> </tr> </table>		<b>110 мл</b>	<b>220 мл</b>	Матовый черный	C13T613800	C13T614800	Стандартный черный	C13T605100	C13T606100	Серый	C13T605700	C13T606700	Светло-серый	C13T605900	C13T606900	Голубой	C13T605200	C13T606200	Насыщенный пурпурный	C13T605300	C13T606300	Желтый	C13T605400	C13T606400	Насыщенный светло-пурпурный	C13T605600	C13T606600	Светло-голубой	C13T605500	C13T606500
	<b>110 мл</b>	<b>220 мл</b>																													
Матовый черный	C13T613800	C13T614800																													
Стандартный черный	C13T605100	C13T606100																													
Серый	C13T605700	C13T606700																													
Светло-серый	C13T605900	C13T606900																													
Голубой	C13T605200	C13T606200																													
Насыщенный пурпурный	C13T605300	C13T606300																													
Желтый	C13T605400	C13T606400																													
Насыщенный светло-пурпурный	C13T605600	C13T606600																													
Светло-голубой	C13T605500	C13T606500																													
<b>Интерфейсы</b>	USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb																														
<b>Операционные системы</b>	Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64bit, Windows Vista, MAC OS®X 10.x.x																														
<b>Вес</b>	Ок. 39.4 кг (без картриджей и носителей)																														
<b>Габариты (ШхДхВ)</b>	848 мм x 765 мм x 354 мм (мин. размеры лотка для бумаги при хранении) 848 мм x 1105 мм x 354 мм (макс. размеры лотка для бумаги при использовании)																														
<b>Уровень шума</b>	Около 50 Дб																														
<b>Потребляемая мощность</b>	При печати: 59 Вт или меньше В режиме ожидания: 5 Вт или меньше В выключенном состоянии: 1 Вт или меньше																														
<b>Гарантия</b>	1 год																														
<b>Опции</b>	Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) (высокое натяжение) C12C811191 Спейсер для печати без полей для бумаги 420 мм и рулона 8 дюймов C12C811201 Лезвие для резака C12C815291 Емкость для отработанных чернил C12C890191																														

\* Условия теста приведены на [www.epson.ru](http://www.epson.ru)



EPSON Europe B.V.

Московское представительство:  
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А  
Факс: (495) 777-0357  
[www.epson.ru](http://www.epson.ru)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Тел: (495) 737 3788;  
(800) 200-3788 звонок по России бесплатный – список городов на сайте поддержки:  
[www.support.epson.ru](http://www.support.epson.ru)

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

**EPSON®**